

Produktebeschreibung **oekoswiss Infrarot - Badetuchwärmer**

Badetuchwärmer ELEMENTO ex. mit genial einfacher Steuerung

Badetuchwärmer weiss / weiss matt und schwarz / schwarz matt

Modelländerungen vorbehalten 10.02.2015

Typ	Masse	Gewicht	Abstand Wand	Leistungs-aufnahme	beheizbarer Raum
ELEMENTO ex. 300-30	300 x 1200 x 35mm	6.0	50mm	300 Watt	ca. 4 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 400-30	300 x 1700 x 35mm	10.0	50mm	400 Watt	ca. 6 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 390-40	400 x 1200 x 35mm	8.0	50mm	390 Watt	ca. 6 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 570-40	400 x 1700 x 35mm	14.0	50mm	530 Watt	ca. 9 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 520-50	500 x 1200 x 35mm	12.0	50mm	520 Watt	ca. 8 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 720-50	500 x 1700 x 35mm	13.0	50mm	720 Watt	ca. 11 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 520-60	600 x 1000 x 35mm	19.0	50mm	435 Watt	ca. 7 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 720-60	600 x 1400 x 35mm	20.0	50mm	720 Watt	ca. 11 m ³ 1)
ELEMENTO ex. 890-60	600 x 1700 x 35mm	24.0	50mm	890 Watt	ca. 13 m ³ 1)

1) je nach Isolationswert des Objektes (Wert bezieht sich auf durchschnittlich isolierte Bauten)

Badetuchstangen für alle **oekoswiss Badetuchwärmer**

Beschrieb		Masse
Badetuchstange Q370 rechteckig	chrom 2)	370x105x30mm
Badetuchstange Q470 rechteckig	chrom 2)	470x105x30mm
Badetuchstange Q570 rechteckig	chrom 2)	570x105x30mm
Badetuchstange Q680 rechteckig	chrom 2)	680x105x30mm
Badetuchstange R375 rund	chrom 2)	375x119x18mm
Badetuchstange R475 rund	chrom 2)	475x119x18mm
Badetuchstange R575 rund	chrom 2)	575x119x18mm
Badetuchstange R685 rund	chrom 2)	685x119x18mm
Badetuchstange V385 rechteckig, einseitig offen, mit Magnethalter	chrom 2)	375x106x24mm
Badetuchstange V485 rechteckig, einseitig offen, mit Magnethalter	chrom 2)	475x106x24mm
Badetuchstange V585 rechteckig, einseitig offen, mit Magnethalter	chrom 2)	575x106x24mm

2) alle Badetuchstangen auch in Edelstahl, Optik matt, erhältlich

Spannung: 230 Volt / 50 Hz Wechsel- oder Gleichstrom

Oberflächentemperatur: ca. 60° - 70° zum Schutz der Badetücher, nicht höhere Temperatur

Schutzklasse: IP 54 (spritzwassergeschützt)

Die Geräte sind durch die strengen Schweizerischen Prüfungs- und Zulassungsinstanzen zertifiziert und ausgezeichnet

Montage: Einfache und sichere Befestigungstechnik für Wandmontage.
 An der nächstbesten Steckdose einstecken, fertig. Der Badetuchwärmer ist betriebsbereit.

Regeltechnik: Für Typ ELEMENTO ex. geniale, einfache Regeltechnik
 sie trägt entscheidend zur unschlagbaren Effizienz der Infrarot-Badetuchwärmer bei.
 Lassen Sie sich beraten.
 Zeitprogramme mit Komfort- und Absenkttemperaturen, Timer, Handsteuerung
 Jederzeit ohne Umstände und Verluste einschaltbar, vor allem in der Übergangszeit, wenn die Hausheizung noch nicht eingeschaltet ist, oder auf niedriger Stufe läuft

Alles aus einer Hand:

Kompetente Beratung / Lieferung / Montage / 052 317 28 94 / 079 514 40 85

www.schurter-infrarotheizung.ch / info@schurter-infrarotheizung.ch

